

GARANZIA E SMALTIMENTO / WARRANTY AND DISPOSAL

IT

Tutti i prodotti AQPET sono garantiti per 24 mesi dalla data di acquisto contro difetti di produzione e di fabbricazione. AQPET non sarà responsabile per danni accidentali a persone o cose dovuti a negligenza/manomissioni da parte dell'utente, o mancata manutenzione prescritta. La garanzia copre unicamente la riparazione o la sostituzione dello strumento qualora il danno non sia imputabile a negligenza o ad uso improprio da parte dell'utente.

EN

All AQPET products are guaranteed for 24 months from the date of purchase against manufacturing and manufacturing defects. AQPET will not be responsible for accidental damage to people or things due to negligence/tampering by the user, or failure to carry out prescribed maintenance. The warranty only covers the repair or replacement of the instrument if the damage is not attributable to negligence or improper use by the user.

TIMBRO DEL RIVENDITORE / DEALER STAMP	
DATA DI ACQUISTO / PURCHASE DATE	DURATA GARANZIA / WARRANTY DURATION
	2 anni dalla data di acquisto/2 years from the date of purchase
	LOTTO PRODUZIONE

Confezione/ Box	Corpo Pre-filtro/ Pre-Filter body
21 - PAP	01 - PET
Cartone/ Carton	Plastica/Plastic
RACCOLTA DIFFERENZIATA: verifica le disposizioni del tuo comune/ RECYCLING: check the provisions of your municipality	




aqpet.it



AQPET

BIO NEPTUNE
NEXUS

Pre-filtro professionale per acquari
Professional Aquarium Pre-Filter



IT Manuale d'uso

EN User manual

Dimensioni/Size 200x370mm


IT

Gentile Cliente,
grazie per aver acquistato BIO NEPTUNE NEXUS di AQPET. Per utilizzare al meglio il Pre-Filtro, la invitiamo a leggere attentamente questo manuale.

EN


Dear Customer,
Thank you for purchasing BIO NEPTUNE NEXUS by AQPET. To make best use of the Pre-Filter, we invite you to read this manual carefully.

COMPONENTI / COMPONENTS



1. Blocco tubo/
Hose locker
2. Valvola di controllo/
Control valve
3. Snodo connettore/
Connector joint
4. Blocco connettore/
Connector locker
5. Coperchio/ Cover
6. Guarnizione Cover/
Cover seal ring
7. Griglia di aspirazione/
Intake grille
8. Chiusura a scatto/
Snap buckle
9. Corpo principale/
Main body
10. Spugna filtrante/
Filter sponge
11. Griglia/ Grid
12. Guarnizione e tappo
a griglia/
Seal ring and grid cap
13. Base adesiva in spugna/
Sponge adhesive base
14. Chiave per dado/
Nut wrench

ISTRUZIONI / INSTRUCTIONS



- A. Aprire con delicatezza i ganci (8) ai bordi del filtro e sollevare il coperchio (5).
Open the hooks (8) on the edges of the filter and lift the cover (5).
- B. Posizionare il gomito filettato con la parte flangiata in corrispondenza della guarnizione (12) quest'ultima va messa internamente al foro, combaciando con il taglio. Avvitare il dado interno e aiutarsi con la chiave in dotazione (14) per stringere, evitare di forzare eccessivamente. Avvitare correttamente il tubo connettore con le valvole (3,2). Applicare i tre gommini adesivi alla base (13).
Position the threaded elbow with the flanged part in correspondence with the gasket (12) the latter must be placed inside the hole, matching the cut. Screw the internal nut and use the supplied wrench (14) to tighten, avoiding excessive force. Screw the connector tube with the valves (3,2) correctly. Apply the three adhesive rubber pads to the base (13).
- C. Inserire il materiale filtrante (10,11) come indicato nella figura.
Insert the filter material (10,11) as indicated in the figure.
- D. Lubrificare preventivamente con acqua la guarnizione O-ring del tappo (6) prima di chiudere il filtro. Quando si posiziona il coperchio in corrispondenza dei ganci, premere in modo uniforme. Dopo aver inserito il tappo correttamente bloccare tramite le maniglie di chiusura (8). Avvitare il connettore (3) al coperchio.
Lubricate the O-ring of the cap (6) before closing the filter with water. When placing the cover on the hooks, press evenly. After inserting the cap correctly, lock using the closing handles (8). Screw the connector (3) to the cover.